

Fiorentino

Produit de décoration à base de chaux et de composants naturels.

Peinture à la chaux intérieure/extérieure

Date de révision: 03/03/2014

Caractéristiques Techniques

Peinture à base de chaux en pâte pour intérieur et extérieur.

Peinture de haute qualité environnementale, 100% naturelle.

Aspect sablé et mat.

Laisse respirer les supports (pierre, brique, enduit chaux, plâtre...)

Aspect : Peinture semi-crémeuse granuleuse, blanche. PH : environ 12.

Application

Mélanger avant et pendant l'application à l'aide d'un fouet ou d'un malaxeur (présence de grains). Appliquer sur support sec, propre et dépeussé.

Une sous-couche pourra vous être conseillée selon le support. (se renseigner avant application) Application de la peinture à l'aide d'une brosse à badigeon en soies naturelles, **en chargeant régulièrement la brosse, sans « tirer »**.

Températures d'application: Entre 7°C et 27°C.

Application extérieure : Pas de pluie durant les 3 jours suivant l'application, pas en plein soleil.

Séchage

Séchage entre 6h et 12 h selon la température et l'hygrométrie.

La teinte ou l'opacité définitive ne s'obtient qu'après séchage complet de la peinture.

Composition

Chaux en pâte filtrée, carbonates de calcium, poudre de marbre, sable de silice, bentonite, argile, borate de calcium naturel, alun.

Dilution

Dilution à l'eau de 0 à 30% selon la porosité du support.

Plus le support est poreux, plus il faudra diluer la peinture.

La peinture doit être « agréable » à passer.

Rendement

4 à 6 m² au litre selon le support et la dilution.

Stockage

12 mois, récipient fermé hermétiquement, dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la chaleur. (entre +5°C et +30°C)

CONSEILS

La Fiorentino est une peinture non teintée 100% naturelle; dans certains cas il vous sera conseillé :

- D'ajouter du pigment blanc (dioxyde de titane, environ 75g par litre) afin d'opacifier la peinture.
- D'ajouter 3 à 5 % de résine d'accrochage
- Tout mur commencé doit être terminé.
- L'application de teintes foncées peut-être difficile (traces blanchâtres dues à une mauvaise application ou à un mauvais séchage), **si la première couche vous satisfait, arrêtez vous !**

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit contient de la chaux, produit irritant pour la peau.

- Si vous avez la peau sensible il vous sera conseillé de porter des gants (catégorie 1 norme EN-374) lors de son utilisation.
- Le port de lunettes de protection (norme EN-166) dû au risque de projections est également conseillé.
- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.
- COV: 0.01g/litre (valeur limite 2010: 40g/l)

LES « PLUS » DU PRODUIT:

- Son opacité permet de modifier légèrement la couleur (d'une à 3 tonalités) d'une couche à l'autre.
- Son aspect sablé et texturé masque les défauts, une couche peut suffire !
- **Application facile et rapide.**