

# Primavera

Produit de décoration à base de composants naturels.

Base d'accrochage intérieure

Date de révision: 08/04/2015

## Caractéristiques Techniques

**Peinture de haute qualité environnementale, 100% naturelle, pour l'intérieur.**

Aspect lisse et mat.

Laisse respirer les supports (pierre, brique, enduit chaux, plâtre...)

Aspect : Peinture semi-crémeuse à liquide, blanche. PH : environ 9.

Nettoyage des outils à l'eau et au savon.

## Application

**Mélanger avant application** à l'aide d'un fouet ou d'un malaxeur .

Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré.

Une sous-couche pourra vous être conseillée en fonction du support. (se renseigner avant application)

Application de la peinture à l'aide d'une brosse à badigeon en soies naturelles, dans tous les sens (technique italienne) ou de haut en bas (technique française) en chargeant régulièrement la brosse, ou application au rouleau.

Températures d'application: entre 7°C et 27°C

## Séchage

Séchage entre 6h et 12h selon la température et l'hygrométrie.

La teinte ou l'opacité définitive ne s'obtient qu'après séchage complet de la peinture.

## Composition

Carbonates de calcium, dioxyde de titane, méthylcellulose, amidon, sel de bore, extraits végétaux, sel d'alun, sorbate de potassium, glycérine, gomme arabique, huile de lin cuite.

## Dilution

Dilution à l'eau de 0 à 20 % selon la porosité du support.

Plus le support est poreux, plus il faudra diluer la peinture.

**La peinture doit être « agréable » à passer.**

## Rendement

8 à 10 m<sup>2</sup> au litre selon le support et la dilution.

## Stockage

12 mois, récipient hermétiquement fermé, dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la chaleur. (entre +5°C et +30°C)

### CONSEILS

Dans certains cas et selon l'état du support, il vous sera conseillé :

- D'ajouter du pigment blanc (dioxyde de titane, environ 75g par litre) afin d'opacifier la peinture.

- D'ajouter 3 % de résine d'accrochage.

- **Tout mur commencé doit être terminé.**

- Ne pas trop « charger » ni trop « tirer » la peinture, l'application doit être très souple.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

**Ce produit ne contient pas de chaux**

- Si vous avez la peau sensible il vous sera conseillé de porter des gants (catégorie 1 norme EN-374) lors de son utilisation.

- Le port de lunettes de protection (norme EN-166) dû au risque de projections est également conseillé.

- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.

- COV: 0g/ litre  
(valeur limite 2010: 30g/l)

### LES « PLUS » DU PRODUIT

- Rendu mat, velouté.

- Peinture applicable au rouleau, idéale pour les plafonds ou pour les personnes ne souhaitant pas de nuances (application à la brosse : peu de nuances).

- Application facile et souple.

- Ne contenant pas de chaux, cette peinture masquera les éventuels « spectres » de rebouchages ou de bandes de plaques de plâtres cartonnées.