

BAUME DE CIRE

Protecteur pour bois et terre cuite.

Protection liquide incolore pour intérieur.

Date de révision: 08/04/2015

Caractéristiques Techniques

Cire formulée à base de composants 100 % naturels.

Pour protection des meubles et sols en bois, aspect ciré.

Protège les supports des salissures et fait briller (*lustrer à l'aide d'un chiffon doux ou d'une cireuse*).

S'applique après un imprégnant bouche-pores (Miscela Sana ou imprégnant San Giovanni) ou directement sur bois brut, terre cuite ou sur un enduit fin à la chaux. (*n'empêche pas la carbonatation*)

Aspect : liquide dense de couleur jaune clair, soluble dans les solvants organiques.

Application

Appliquer au spalter fin (pinceau plat) ou au chiffon en couche très fine en étirant bien le produit.

Une seconde couche peut être nécessaire selon la porosité du support.

Ne pas appliquer au dessous de 7°C et au dessus de 30° C.

Ventiler pour un meilleur séchage. **Mélanger le produit avant application.**

ATTENTION : Tout produit à base de cire d'abeille peut jaunir dans le temps.

Séchage

Le produit doit sécher à l'abri de toute poussière (env. 20-40 min. dans des conditions normales). Bien aérer la pièce après application.

Composition

Cire d'abeille, terpènes d'orange, propolis, alcool, siccatif cobalt-manganèse.

Dilution

Le produit est prêt à l'emploi, pas de dilution nécessaire.

Nettoyage des pinceaux à l'eau chaude et au savon, ou au Diluant Végétal (essence de térébenthine)

Rendement

10 à 20 m² au litre, suivant l'absorption du support.

Stockage

12 à 24 mois dans un récipient hermétique, à l'abri du gel et de la chaleur (entre 5°C et 30°C)

CONSEILS

- Bien étirer le produit, l'appliquer en couche très fine, uniformément.

- ne pas appliquer de deuxième couche si la première n'est pas totalement sèche.

- 24h après application, vous pouvez lustrer le baume de cire à l'aide d'un chiffon doux ou d'une cireuse afin d'obtenir un effet « miroir ».

PRECAUTIONS D'EMPLOI

ATTENTION:

Les chiffons imprégnés peuvent donner lieu à une auto-combustion,
Les tremper immédiatement dans de l'eau après utilisation.

COV du produit (Directive 2004/42/CE) :
80.72 % - 718,40 g/litre de préparation

Valeurs limites :
750 g/l (en 2007) - 750 g/l (en 2010)
COV(carbone volatil) : 0

LES « PLUS » DU PRODUIT

Produit 100 % naturel, donnant une belle protection brillante à vos meubles et à vos parquets.
Pour surfaces horizontales et verticales.

Entretien facile.

Produit liquide et économique (rendement très élevé)