

COLOR-RARE

19, RUE PABLO NERUDA

33140 VILLENAVE

D'ORNON

WWW.COLORARE.FR

FICHE TECHNIQUE

COLOR  RARE

PROTECTION LAVABLE

pour peintures et enduits à la chaux.

Protecteur liquide incolore intérieur

Date de révision: 03/03/2014

Caractéristiques Techniques

Protecteur lavable intérieur pour les murs revêtus d'une peinture ou d'un enduit naturel à base de chaux Ou de caséine. (support poreux nécessaire)

Cire émulsionnée liquide, ne contenant pas d'huile de lin susceptible de nuire à la carbonatation de la Chaux.

Produit de haute qualité environnementale, à base de composants 100% naturels.

Aspect: liquide transparent de couleur blanche à jaune.

Application

Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré.

Application à l'aide d'un spalter (pinceau plat et très fin; largeur à choisir en fonction de la surface).

Application en 1 ou 2 couches très fines (ne pas charger le pinceau)

Sur un Stucco Veneziano ou enduit fin brillant, appliquer la protection lavable au spalter puis lisser immédiatement avec une lisseuse: on ne doit pas voir les traces de pinceau.

Le produit doit sécher à l'abri de toute poussière.

Températures d'application: entre 10°C et 27°C

Nettoyage des outils à l'eau chaude et au savon noir ou à l'essence de térébenthine.

Bien ventiler la pièce pendant et après l'application (odeur forte due aux terpènes d'orange)

Séchage

Séchage entre 24h et 48h selon la température et l'hygrométrie.

La teinte ou l'opacité définitive ne s'obtient qu'après séchage complet de la protection.

Laisser sécher la peinture ou l'enduit minimum 24h avant l'application de la protection lavable.

Composition

Cire d'abeille, terpènes d'orange, propolis, alcool, huiles essentielles.

Dilution

Produit prêt à l'emploi, pas de dilution nécessaire.

Rendement

Environ 10 à 15 m² au litre selon le support..

Stockage

Dans son emballage d'origine: 12 mois, seau fermé hermétiquement, dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la chaleur. (entre +5°C et +30°C)

CONSEILS :

- L'application de la protection lavable peut foncer la teinte d'origine et rendre le support légèrement satiné.
- Tout mur commencé doit être terminé.
- Le produit doit être appliqué en « effleurant » le mur et dans le même sens d'application que la peinture ou de l'enduit (dans tous les sens ou de haut en bas)
- Il n'est pas conseillé d'appliquer la protection lavable sur un support blanc (léger jaunissement possible dû à la cire)
- Dans certains cas, il vous sera conseillé d'appliquer une couche de **glacis à l'œuf** avant d'appliquer la protection lavable. (imperméabilisation du support)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

ATTENTION:

les chiffons imprégnés peuvent donner lieu à une auto-combustion, les tremper immédiatement dans l'eau après usage.

- **COV du produit :** (exprimés en gr/litre) (directive 2004/42/CE)
726.80gr/ litre.
(valeur limite 2010: 750g/l)
- **COV** Carbone volatil: 0g

LES « PLUS » DU PRODUIT

- Produit imperméable, protégeant efficacement vos surfaces des salissures et projections (ne protège pas des projections d'huile chaude pouvant traverser le produit)
- Produit pouvant être colorer avec certains pigments (nacres...): mélanger pendant l'application.
- Pour l'application sur un Stucco Veneziano il est possible d'appliquer la protection lavable directement avec une lisseuse en la mélangeant avec un peu de cire à l'œuf (épaissit la consistance liquide de la protection lavable)