

Base extérieure

Sous-couche pour produits de décoration

Base d'accrochage extérieure

Date de révision: 03/03/2014

Caractéristiques Techniques

Base d'accrochage extérieure pour peintures et enduits à la chaux.

Peinture de haute qualité environnementale, 97% naturelle.

Texture sablée permettant une bonne accroche mécanique des finitions ainsi que l'uniformisation des supports jointés, rebouchés...

Idéale pour les supports extérieurs hétérogènes.

Peinture semi-crémeuse blanche granuleuse. PH : environ 12.

Nettoyage des outils à l'eau et au savon.

Application

Mélanger avant et pendant l'application à l'aide d'un fouet ou d'un malaxeur (présence de grains)

Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré.

Application de la peinture à l'aide d'une brosse à badigeon en soies naturelles, **dans tous les sens en chargeant régulièrement la brosse, sans trop « tirer ».**

Températures d'application : entre 7°C et 27°C

Séchage

Séchage entre 6h et 12h selon la température et l'hygrométrie.

La teinte ou l'opacité définitive ne s'obtient qu'après séchage complet de la peinture.

ATTENTION en extérieur : Pas de pluie durant les 3 jours suivant l'application, **pas d'application en plein soleil.**

Composition

Chaux grasse, carbonates de calcium, sable de silice, dioxyde de titane, méthylcellulose, amidon de guar, imprégnants, dispersants, bactéricide sans formaldéhyde, résine vinylversée 3%.

Dilution

Dilution à l'eau de 0 à 40% selon la porosité du support.

Plus le support est poreux, plus il faudra diluer la peinture.

La peinture doit être « agréable » à passer.

Rendement

6 à 10 m² au litre selon le support et la dilution.

Stockage

12 mois, récipient hermétiquement fermé, dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la chaleur. (entre +5°C et +30°C)

CONSEILS

- Dilution à l'eau conseillée car en extérieur les supports existants sont souvent très absorbants.

- **Appliquer la peinture dans tous les sens : permet d'annuler les défauts du mur.**

- Une brosse à badigeon en soie noire ou en fibres synthétiques (plus résistantes) sera plus conseillée sur des supports type « crépi » ou « enduit gratté ».

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit contient de la chaux, produit irritant pour la peau.

- Si vous avez la peau sensible il vous sera conseillé de porter des gants (catégorie 1 norme EN-374) lors de son utilisation.

- Le port de lunettes de protection (norme EN-166) dû au risque de projections est également conseillé.

- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.

- COV: 0.01g/l
(valeur limite 2010: 30g/l)

LES « PLUS » DU PRODUIT:

- Permet une bonne accroche mécanique avant toute réalisation d'enduits extérieurs.

- Régule les fonds.

- **La Base extérieure** peut faire office de finition, teintée (*attention teinte sur-mesure, non réalisable avec les recettes des nuanciers*) elle donne de jolis effets brossés et un aspect sablé.